



ELEKTROGAS Sicherheits-Magnetventile für Gas Typ VMR,  
max. Betriebsdruck 360 mbar - 500 mbar

Konvertierung Kromschroder Typ VAS... -> Elektrogas

Konvertierung Dungs Typ MVD -> Elektrogas

Nennweite DN	Anschluß		Kromschroeder		Dungs	→ →	aktuelle ELEKTROGAS Typen		
	Rp	Flansch	VG (alt)	VAS (neu)			Typ	Arbeitsdruck	Baulänge
DN 10	3/8"		VG10R03N.31D	VAS110R/N	MVD 503	→	VMR0-5	500 mbar	77 mm
DN 15	1/2"		VG15R03N.31D	VAS115R/N	MVD 505	→	VMR1-5	500 mbar	77 mm
DN 20	3/4"		VG20R03N.31D	VAS120R/N	MVD 507	→	VMR2-5	500 mbar	96 mm
DN 25	1"		VG25R03N.31D	VAS125R/N	MVD 510	→	VMR3-5	500 mbar	96 mm
DN 32	1 1/4"		VG32R03N.31D	VAS232R/N		→	VMR35-5	500 mbar	153 mm
DN 40	1 1/2"		VG40R03N.31D	VAS240R/N	MVD 515	→	VMR4-5	500 mbar	153 mm
DN 50	2"		VG50R03N.31D	VAS350R/N	MVD 520	→	VMR6-5	500 mbar	156 mm
DN 65		Flansch	VG65F03N.33D	VAS665F/N	MVD 5065	→	VMR7-3	360 mbar	305 mm
DN 80		Flansch	VG80F03N.33D	VAS780F/N	MVD 5080	→	VMR8-3	360 mbar	305 mm
DN 100		Flansch	VG100F03N.33D	VAS8100F/N	MVD 5100	→	VMR9-3	360 mbar	350 mm
DN 125		Flansch		VAS9125F/N	MVD 5125	→	VMR93-3	360 mbar	460 mm
DN 150		Flansch			MVD 5150	→	VMR95-3	360 mbar	460 mm